

VIER HÄUFIG BENÖTIGTE REPARATUREN - GELEGENHEITEN FÜR ZUSÄTZLICHEN PROFIT

Seit über 25 Jahren hat C.R. Laurence Co., Inc. Rahmenlose Duschen Hardware für Millionen von Wohn- und Hotelimmobilien Duschkabinen zur Verfügung gestellt. Durch unsachmäßige Reinigung oder hartes Wasser, können sich die Hardware- und Dichtungen verschlechtern. Einige dieser frühen Einheiten sind nun bereit für Service oder Ersatz. Das ist eine weitere Gelegenheit Ihre Kunden gut zu bedienen und zukünftige Geschäftsmöglichkeiten zu sichern. In diesem Katalog zeigen wir eine Auswahl der am häufigsten gefragten Ersatzhardware. Wenn Sie nicht sehen was Sie benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Dienst für Rahmenlose Duschen.

TÜR-AUSRICHTUNG

Nach jahrelangem Gebrauch hat die Duschtür eine Tendenz aus der Ausrichtung zu kommen und beginnt andere Oberflächen zu berühren. Wenn nicht korrigiert, ein Tür Glasbruch ist die häufigste Folge.



Lösen Sie die Abdeckplatte und justieren die Tür.



Nach der Ausrichtung, ziehen Sie die Schrauben bei Hand an. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, Sie riskieren damit die Schraubenköpfe zu beschädigen.

KORRODIERTE ABDECKPLATTE ODER SCHRAUBEN

Durch hartes Wasser oder unsachgemäße Reinigung haben innere Abdeckplatten und Schrauben über einen Zeitraum die Tendenz matt oder korrodiert zu werden. Ein Ersatz bringt es wieder zum ursprünglichen Glanz zurück.



Blockieren Sie die Tür, um die Ausrichtung zu halten und entfernen die Abdeckplatte. Reinigen Sie das Glas im Bereich der Dichtung.



Installieren Sie eine neue Dichtung und innere Abdeckung, ersetzen die Schrauben und dann befestigen.

INSTALLATION TIPP:

Von der Innenseite der Dusche, verkeilen Sie die Glasür, um Bewegung zu verhindern. Dann entfernen Sie die vorhandene Abdeckplatte. Reinigen den Bereich um die vorhandenen Abdeckplatte und stellen sicher, dass die Dichtung ausgerichtet ist. Nun installieren Sie die neue Abdeckplatte. Ziehen die Schrauben der Abdeckplatte bei Hand an, damit Sie die Schraubenköpfe nicht beschädigen. Erlauben Sie die Dichtung 10 Minuten festzusetzen, dann wieder anziehen. Wiederholen Sie es ein drittes Mal, wenn es die Zeit ermöglicht.



TÜRGRIFFE ODER KNÖPFE

Seifenlauge, Ringe und Abnutzung nimmt die Neuheit und Glanz der Griffe oder Knöpfe über Zeit weg. Ein einfacher Austausch der Griffe oder Knöpfe bringt die Dusche wieder zum Leben.



Entfernen Sie vorhandene Griffe oder Knöpfe und entsorgen sie.



Installieren Sie die neuen Griffe oder Knöpfe und befestigen Unterlegscheiben und Schrauben.

DICHTUNGEN UND ABSTREIFER

So gut wie auch die Dichtungstechnik wurde, im Laufe der Zeit werden sich die Dichtungen und Abstreifer verschlechtern oder spröde werden und erlauben Leckage. Entfernen und ersetzen dieser Dichtungen minimiert Wasserlecks und bringt die Dusche zum ursprünglichen Zustand zurück.



Entfernen Sie die beschädigten oder spröde Wasserdichtung oder Abstreifer.



Schneiden Sie die neue passende Dichtung zur selben Länge wie die Originale und installieren sie.